Kolbenpumpen Übersicht

Kolbenpumpen dienen, besonders bei „geschlagenen“ Brunnen, zur sicheren Wasserversorgung von Wohnhäusern und landwirtschaftlichen Betrieben.
Sie sind selbstansaugend bis ca. 8 m Tiefe.

Produkteigenschaften:

·Robuste Grauguss-Konstruktion
·Zylinder aus Messing oder Bronze
·Kolbenstange aus Edelstahl
·Nachstellbare Stopfbuchs-Dichtung
·Schnüffelventil zur Belüftung
·Selbst ansaugend
·Eingebautes Sicherheitsventil (je nach Typ)

Technische Daten:

·Betriebsdruck bis 6 bar
·Fördermenge von 1 m3/h bis ca. 5 m3/h

Fabrikate:

Löwe Wasserknecht, Grundfos und Speck

Fabrikat	Typ	Fördermenge	Zylinder	erf. Motor 4 bar	/ 6bar	Saug	Druck	Gewicht
Loewe	WL 1000	1,0 cbm/h	45 mm	0,25 kW	0,37 kW	1"	1"	25 kg
Loewe	WL 1500	1,5 cbm/h	45 mm	0,37 kW	0,37 kW	1"	1"	26 kg
Loewe	WL 2000	2,0 cbm/h	55 mm	0,37 kW	0,55 kW	1 1/4"	1"	36 kg
Loewe	WL 2500	2,5 cbm/h	55 mm	0,55 kW	0,55 kW	1 1/4"	1"	39 kg
Loewe	WL 4000	4,0 cbm/h	75 mm	0,75 kW	1,10 kW	1 1/2"	1 1/4"	62 kg
Loewe	WL 5000	5,0 cbm/h	75 mm	1,10 kW	1,50 kW	1 1/2"	1 1/2"	63 kg
Loewe	WL 1001	1,0 cbm/h	33 mm	0,25 kW	0,37 kW	1"	1"	
Loewe	WL 1501	1,5 cbm/h	40 mm	0,37 kW	0,55 kW	1"	1"	
Loewe	WL 2001	2,0 cbm/h	45 mm	0,37 kW	0,55 kW	1 1/4"	1"	
Loewe	WL 2501	2,5 cbm/h	50 mm	0,55 kW	0,75 kW	1 1/4"	1"	
Loewe-Grundfos	WL 1002	1,0 cbm/h	33 mm	0,25 kW	0,37 kW	1"	1"	
Loewe-Grundfos	WL 1502	1,5 cbm/h	40 mm	0,37 kW	0,55 kW	1"	1"	
Loewe-Grundfos	WL 2002	2,0 cbm/h	45 mm	0,37 kW	0,55 kW	1 1/4"	1"	
Loewe-Grundfos	WL 2402	2,5 cbm/h	50 mm	0,55 kW	0,75 kW	1 1/4"	1"	
Loewe-Grundfos	WL 2502	2,5 cbm/h	55 mm	0,55 kW	0,75 kW	1 1/4"	1"	
Loewe-Grundfos	WL 3002	3,0 cbm/h	55 mm	0,75 kW	1,10 kW	1 1/4"	1"	
Loewe-Grundfos	WN 201	2,0 cbm/h	55 mm	0,55 kW	0,75 kW	1"	1"	
Loewe-Grundfos	WN 301	3,0 cbm/h	65 mm	0,75 kW	1,10 kW	1 1/4"	1"	
Loewe	WN 150	1,5 cbm/h	55 mm	0,37 kW	0,37 kW	1 1/4"	1"	41 kg
Loewe	WN 200	2,0 cbm/h	55 mm	0,37 kW	0,55 kW	1 1/4"	1"	41 kg
Loewe	WN 250	2,5 cbm/h	65 mm	0,55 kW	0,75 kW	1 1/4"	1"	55 kg
Loewe	WN 300	3,0 cbm/h	65 mm	0,74 kW	1,10 kW	1 1/4"	1"	55 kg
Loewe	WN 400	4,0 cbm/h	75 mm	1,10 kW	1,10 kW	1 1/2"	1 1/4"	
Loewe	WN 500	5,0 cbm/h	82 mm	1,10 kW	1,50 kW	1 1/2"	1 1/2"	106 kg
Loewe	WN 15	1,5 cbm/h	55 mm	0,37 kW	0,37 kW	1"	1"	
Loewe	WN 25	2,5 cbm/h	65 mm	0,55 kW	0,75 kW	1 1/4"	1"	
Loewe	WN 40	4,0 cbm/h	75 mm	1,10 kW	1,10 kW	1 1/2"	1 1/4"	
Loewe	WN 50	5,0 cbm/h	82 mm	1,10 kW	1,50 kW	2"	1 1/2"	
Loewe	W 12 O.S.	1,3 cbm/h		0,25 kW	0,37 kW	1"	1"	
Loewe	W 25 O.S.	2,5 cbm/h	65 mm	0,55 kW	0,75 kW	1 1/4"	1"	
Loewe	W 40 O.S.	4,0 cbm/h	75 mm	1,10 kW	1,10 kW	1 1/2"	1 1/4"	
Loewe	No. 00	1,3 cbm/h		0,37 kW	0,37 kW	1"	1"	
Loewe	No. 0	2,5 cbm/h	65 mm	0,37 kW	0,55 kW	1 1/4"	1"	
Loewe	No. 1	5,0 cbm/h	82 mm	1,10 kW	1,50 kW	1 1/2"	1 1/4"	
Loewe	W 2 1/2	7,5 cbm/h	120 mm	1,50 kW	2,20 kW	2"	2"	201 kg
Loewe	W 3 -10	10,0 cbm/h	120 mm	2,20 kW	3,00 kW	2 1/2"	2 1/2"	300 kg
Loewe	W 3 -14	14,0 cbm/h	120 mm	4,00 kW	5,50 kW	2 1/2"	2 1/2"	300 kg
Loewe	W 4 -20	20,0 cbm/h	120 mm	4,00 kW	5,50 kW	3"	3"	590 kg
Loewe	W 4 -28	28,0 cbm/h	120 mm	5,50 kW	7,50 kW	3"	3"	590 kg
Speck	PM 10	1,0 cbm/h	32 mm	0,25 kW	0,25 kW	1"	1"	
Speck	PM 15	1,5 cbm/h	40 mm	0,37 kW	0,55 kW	1"	1"	
Speck	PM 20	2,0 cbm/h	40 mm	0,37 kW	0,55 kW			
Speck	PM 30	3,0 cbm/h	50 mm	0,55 kW	0,75 kW			
Speck	BS 15	1,5 cbm/h	60 mm	0,37 kW	0,55 kW			
Speck	BS 25	2,5 cbm/h	70 mm	0,55 kW	0,75 kW			
Speck	BS 40	4,0 cbm/h	80 mm	0,75 kW	1,10 kW			
Speck	BS 50	5,0 cbm/h	90 mm	1,10 kW	1,50 kW			

Alle Angaben ohne Gewähr! Technische Änderungen Vorbehalten!

Brack Pumpentechnik
Fa. Gerhard Brack KG Sterling Sihi-Halberg
Wilhelm-Röntgen-Str. 21 77656 Offenburg Tel.: 0781/9562-0 FAX: 0781/9562-95
info@pumpen-brack.de www.pumpen-brack.de